Algoritmos y Estructuras de datos

Ejercicios previos al primer examen parcial

El examen será escrito y sólo deben entregar la implementación de la función pedida.
Si quieren practicar e implementar estos ejercicios, tendrán que escribir su propia función main para poder invocarla.

Problemas sobre secuencias

El apuntador *ini* apunta al primer elemento de la secuencia
El apuntador *fin* apunta después del último elemento de la secuencia

- Escribe una implementación de la función `es_palindromo`, la cual toma una secuencia de caracteres y devuelve verdadero si la cadena correspondiente es palíndroma y falso en otro caso. No puedes usar ninguna utilidad de la biblioteca de C++.

```
bool es_palindromo(char* ini, char* fin) {  
    //...  
}
```

- Escribe una implementación de la función `es_ordenada`, la cual toma una secuencia de enteros y devuelve verdadero si la secuencia está ordenada de menor a mayor y falso en otro caso. Por ejemplo, la secuencia { 1, 2, 2, 3 } sí está ordenada mientras que la secuencia { 1, 2, 3, 2 } no lo está. No puedes usar ninguna utilidad de la biblioteca de C++.

```
bool es_ordenada(int* ini, int* fin) {  
    //...  
}
```

- Escribe una implementación de la función `intercambia_parejas`, la cual toma una secuencia de enteros e intercambia los elementos de sus parejas disjuntas contiguas, comenzando por el inicio. Si la secuencia tiene un número impar de elementos, el último elemento no debe modificarse. Por ejemplo, el resultado de aplicar la función a la secuencia { 1, 2, 3, 4, 5, 6 } es { 2, 1, 4, 3, 6, 5 } y el resultado para la secuencia { 1, 2, 3, 4, 5 } es { 2, 1, 4, 3, 5 }. Puedes usar las utilidades de `algorithm` de la biblioteca de C++.

```
void intercambia_parejas(int* ini, int* fin) {  
    //...  
}
```

- Escribe una implementación de la función `intercambia_mitades`, la cual toma una secuencia de enteros y la modifica intercambiando sus dos mitades. Si la secuencia tiene un número impar de elementos, el elemento de enmedio debe permanecer en su lugar. Por ejemplo, el resultado de aplicar la función a la secuencia { 1, 2, 3, 4 } es { 3, 4, 1, 2 } y el resultado para la secuencia { 1, 2, 0, 3, 4 } es { 3, 4, 0, 1, 2 }. Puedes usar las utilidades de `algorithm` de la biblioteca de C++.

```
void intercambia_mitades(int* ini, int* fin) {  
    //...  
}
```